



RAIFIL

Водоочиститель PU 908B2, 908B3

Инструкция пользователя



Благодарим Вас за приобретение продукции RAIFIL.

- Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией.
- Если у Вас возникли затруднения в использовании продукции, обратитесь к данному руководству, так как оно содержит решения наиболее часто встречаемых проблем.
- В данном руководстве содержится гарантийный талон, поэтому не выбрасывайте его.

Содержание

1. Руководство по установке.
2. Технические характеристики.
3. Комплектация.
4. Описание фильтрующих элементов.
5. Требования, предъявляемые к исходной воде.
6. Гарантийный талон.



Руководство по установке

Внимание! Система очистки воды предназначена для работы в водопроводных сетях со стандартным давлением.

Внимание! Система фильтрует **только холодную воду**. Во избежание возможных проблем и последующего протекания воды, мы рекомендуем доверить установку специалистам, либо произвести установку строго в соответствии с инструкцией.

1. При установке внимательно прочтите инструкцию и изучите схему устройства.
2. Перед подключением проверьте комплектность.
3. Перед подключением необходимо убедиться, что картриджи в водоочистителе закручены до упора.
4. Отключите подачу холодной воды в стояке, либо перекройте вентиль подачи воды к смесителю.
5. Поставьте систему в выбранном Вами месте под мойкой или подвесьте систему к стене.
6. Произведите подключение системы, согласно приведенной ниже инструкции.
7. После подключения откройте вентиль подачи холодной воды. Сливайте воду в течение первых десяти минут, т.к. вода может содержать консерванты фильтрующих элементов. После этого можете пользоваться очищенной водой.

Внимание! После длительного перерыва в использовании системы следует повторить пункт 7 вышеописанного руководства.

Для системы очистки воды на основе обратного осмоса

При первоначальном запуске установки, следует промыть систему без мембран, чтобы избежать попадания угольной пыли на мембранный элемент. Промывку осуществлять в течении 20-30 минут, сбрасывая воду в дренаж. После этого, установить мембранные элементы. Когда система находится в рабочем состоянии, с помощью дренажного вентиля отрегулировать отток дренажа так, чтобы соотношение чистой воды и концентрата было 1 : 1 (50% чистой воды идёт к потребителю, а другие 50% сливаются в дренаж).

При установке системы в коттеджных посёлках, загородных домах ит.п., перед установкой системы мы настоятельно рекомендуем вам сделать анализ исходной воды. Если характеристики исходной воды значительно превышают предельно допустимые нормы требований, предъявляемых к исходной воде (см. выше) мы рекомендуем Вам установить дополнительные системы водоподготовки (обезжелезиватель, умягчитель, системы обеззараживания, механической очистки и т.п.)

Технические характеристики

Водоочиститель PU 908B2-BK1-S-G	
Производительность, л/мин.	100 *
Максимальное рабочее давление, атм.	7
Размеры трубок, дюйм	1"
Габаритные размеры, мм	760 x 390 x 210
Водоочиститель PU 908B3-BK1-S-G	
Производительность, л/мин.	100 *
Максимальное рабочее давление, атм.	7
Размеры трубок, дюйм	1"
Габаритные размеры, мм	760 x 580 x 210

** Производительность зависит от давления воды и качества исходной воды.*

Комплектация

Водоочиститель PU 908B2-BK1 или PU 908B3-BK1	1
Манометр жидконаполненный PG-150 (только для PU 908B2-BK1-S-G и PU 908B3-BK1-S-G)	1
Ключ WR-12BK для корпусов фильтров	1
Фиттинг-коннектор CC-8W, 1"	2

СДЕЛАНО В ТАЙВАНЕ

Описание фильтрующих элементов

◆ **PU 908B2-BK1 и PU 908B2-BK1-S-G**

1-я стадия очистки: В908-BK1 PP 20” синий корпус фильтра “Big Blue”, вход/выход 1”. Комплектуется механическим фильтром из вспененного полипропилена . Производит механическую очистку от взвесей, песка, нерастворимых химических соединений. Картридж **SC-20-BP-10** изготовлен из полипропилена высокой плотности.

- Степень очистки 10 мкм.
- Срок службы – около 20 000л
- Эффективность очистки – 98%.

2-я стадия очистки: В908-BK1 PP 20” синий корпус фильтра “Big Blue”, вход/выход 1”. Комплектуется фильтром из гранулированного активированного кокосового угля **UDF 20BP-B**. Очищает от хлора, хлорсодержащих соединений, пестицидов и гербицидов.

- Срок службы – около 20 000л
- Эффективность очистки – 98 %.

◆ **PU 908B3-BK1 и PU 908B3-BK1-S-G**

1-я стадия очистки: В908-BK1 PP 20” прозрачный корпус фильтра “Big Blue”, вход/выход 1”. Комплектуется механическим фильтром из вспененного полипропилена . Производит механическую очистку от взвесей, песка, нерастворимых химических соединений. Картридж **SC-20-BP-10** изготовлен из полипропилена высокой плотности.

- Степень очистки 10 мкм
- Срок службы – около 20 000л
- Эффективность очистки – 98%

2-я стадия очистки: В908-BK1 PP 20” синий корпус фильтра “Big Blue”, вход/выход 1”. Комплектуется фильтром из гранулированного активированного кокосового угля **UDF 20BP-B**. Очищает от хлора, хлорсодержащих соединений, пестицидов и гербицидов.

- Срок службы – около 20 000л
- Эффективность очистки – 98 %

3-я стадия очистки: В908-BK1 PP 20” синий корпус фильтра “Big Blue”, вход /выход 1”. Комплектуется фильтром из высококачественного кокосового спрессованного угля – **CBC-20-BP-10**. Удаляет большинство органических соединений, растворённое железо.

- Срок службы – 20 000 литров
- Степень очистки 10 мкм
- Эффективность очистки – 93 %

Требования, предъявляемые к исходной воде

Давление (мин. – макс.), атм.	1 – 7
РН	3 – 11
Температура, °С	4 – 38
Мутность, FNU	< 1

ВНИМАНИЕ!

Перед длительным перерывом в использовании системы или отъездом необходимо перекрыть подачу воды при помощи шарового крана.

Меры безопасности.

1. Предохраняйте систему от ударов, падений и замерзания в ней воды.
2. В процессе фильтрации воды трубки не должны перегибаться.
3. Не фильтруйте воду неизвестного качества, не прошедшую предварительной очистки и дезинфекции.



Для заметок



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый Покупатель!

1. При обращении в сервисный центр «гарантийный талон» даёт Вам на получение гарантийного обслуживания только в случае, если он чётко и правильно заполнен и на нём имеются печати торговой организации.
2. Настоящий «гарантийный талон» действителен только на территории страны, где был приобретён товар.
3. Гарантия действует только при строгом соблюдении данной инструкции.
4. Гарантийное обязательство действует только при предъявлении гарантийного талона.
5. Бережно храните гарантийный талон. При утере он не подлежит повторной выдаче.
6. Гарантия не действует, если поломка произошла по вине пользователя.
7. Гарантия не действует, если истёк срок гарантийного обслуживания.
8. Гарантия не действует, если в случае поломки изделия его ремонтировали лица, не имеющие на это право.
9. Гарантия не действует, если поломка произошла в результате форс-мажорных обстоятельств.

Наименование товара	
Торговая марка	
Модель	
Продавец (адрес, тел., факс)	
Дата продажи	
Гарантийный период	1 год
Описание недостатков	
Решение	
Дата исполнения	
Подпись и печать	