



**УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
12*40 USS MESH**

ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



МАССА НЕТТО 25 КГ
Произведено в Индии

По заказу
ООО «АТЕК»

г. Москва

проезд Добролюбова, д.3, стр.2

тел.: 8/495/909 92 72



**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Хранят в увлажненном состоянии
в таре изготовителя в сухих
и чистых складских помещениях
вдали от отопительных систем.
Транспортируется
в крытых транспортных средствах.

WWW.ARGELLIT.COM

- Назначение

Фильтрующий материал, предназначенный для органической и химической адсорбции, эффективно снижает содержание хлора в воде и убирает органические примеси. Улучшает органолептические свойства воды. Удаляет нежелательные соединения, такие как хлор, хлорамины, хлорорганические соединения, попутное небольшое количество мышьяка, свинца и некоторых других тяжелых металлов.

- Описание

Активированный уголь с микропористой структурой из скорлупы кокосового ореха.

Тип – Гранулированный

Размер частиц – 12*40

Йодное число – 1100 мг/г

Удельная площадь поверхности – 1250 м²/г

Насыпная плотность – 0,49 г/см³

Зольность – 4 %

- Аналоги

NWC Carbon, NWM и прочие

- Требования к воде
отсутствие нефтепродуктов,
нежелательно высокое содержание железа и взвешенных частиц

- Запуск и эксплуатация

Высота слоя, см	60 – 90
Скорость потока, м/час в режиме фильтрации	12
в режиме обратной промывки	24 – 29
Расширение слоя в режиме обратной промывки	30-40%
Минимальное «свободное пространство»	40%

- Промывка угля осуществляется обратным током воды.
- Рекомендации к применению

Срок службы загрузки до 1 года.



а т е к
ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ